



广州市泽和化工材料研究开发有限公司

Mild-Matte S 3380

粉末涂料用新型消光剂

Mild-Matte S 3380 能使您的涂料在具有性能优势的同时兼具成本优势，是一种极具竞争力的新型消光剂：

- 方便简捷： 在混合型高光配方中加入即可，用量合理（配方总量的 0.5-5%），并且能够将光泽降低至 3.5%@60°
- 降低成本： S 3380 在粉末配方中无需消耗环氧， 在无光配方及环氧价格高企时能显著降低粉末配方成本
- 基于树脂： 完全有别于蜡基、填料基[消光填料]或高熔点化合物基[XX68 类]消光剂。由于为树脂基，有更高的填料包容/装载能力[可相应加大填料用量]，而不影响流平和上粉率
- 抗黄优异： 抗泛黄性能好
- 性能均衡： 优异而平衡的物理机械性能及流平；对树脂几乎没有选择性；非蜡基，不会因此而导致结块

参考指标

- 物理状态：白色、淡黄色粉末颗粒
- 挥发物含量：<3% (wt.%) 200°C/10min
- 比重 (25°C): ≈0.95-1.08
- 软化点：100-125°C

使用方法：与高光配方原料预混合，熔融挤出/押出（非干混法）

储存条件：12 个月 @27°C（防潮）

安全提示:

除非特别警告，本公司系列产品不含录入记录的严重有毒害化学品，但禁止口服、防止吸入肺部和眼睛。如粉末溅入眼睛，应迅速用水冲洗，严重者应就医治疗。除非特别提醒，泽和公司产品有害重金属元素均在标准要求的安全范围以内。

* 欲获得更详细信息，请与我公司相关销售人员联系，或 E-mail: zehm@gz-zehm.com