

Mild-Matte 3390

Mild-Matte 3390 是一种混合型粉末涂料用新型消光剂。与传统消光剂相比,使得粉末配方中环氧树脂的使用量大大降低。因此,它在具有性能优势的同时兼具成本优势,是一种极具竞争力的新型消光剂。具体表现在:

- 优异的流平性
- 极佳的机械性能
- 低度光泽 (5-50%@60°)
- 光泽稳定: 180C°/15min.及 200C°/10min.光泽几乎一致
- 效果显著 (添加量为粉末总量的 0.5-5.5%)
- 不泛黄(适合于白色粉末配方)
- 一次性成功: One-Shot Effect, 无干混法的诸多缺陷
- 降低涂料配方成本

参考指标

■ 物理状态:白色、淡黄色粉末颗粒

■ 挥发物含量: <3% (wt.%) 200°C/10min.

■ 比重 (25℃): ≈1.03

使用方法:粉末制造过程中,预混合共挤出

用量:粉末总量的 0.5%-5.5%

储存条件:12个月 @27℃ (防潮)

注:以上资料仅供参考,在使用前请试验,泽和不对因使用本资料不当负责,也不排除有其它更佳应用效果的可能。

安全提示:

除非特别警告,本公司系列产品不含录入记录的严重有毒害化学品,但禁止口服、防止吸入肺部和眼睛。如粉末溅入眼睛,应迅速用水冲洗,严重者应就医治疗。除非特别提醒,泽和公司产品有害重金属元素均在标准要求的安全范围以内。

* 欲获得更详细信息,请与我公司相关销售人员联系,或 E-mail: zehm@gz-zehm.com