



广州市泽和化工材料研究开发有限公司

# Bensub 2908

粉末涂料消泡剂

Bensub 2908 是一种粉末涂料用消泡去气剂，能有效消除黑色高光粉末涂料表面发雾的现象，是除 2998/2908A 以外的经济型选择，具有以下特性：

- 适用于所有粉末类型；
- 减少黑粉的表面发雾现象；
- 适用于消除针孔及多孔底材的配方；
- 效果显著（添加量为粉末总量的 0.5-2%）
- 附加提供颜料润湿性能；减轻涂层沙粒现象
- 附加提供粉末带电性能（上粉率）
- 附加提供抗刮伤性能、手感及外观

## 参考指标

- 物理状态：白色或淡黄色粉末
- 熔程：130-145°C
- 挥发物含量：<3% ( wt.% ) 200°C/10min
- 比重 ( 25°C )：≈0.93

使用方法：预混合共挤出

用量：粉末总量的 0.5%-2%

储存条件：12 个月 @25°C（防潮）

注：以上资料仅供参考，在使用前请试验，泽和不对因使用本资料不当负责，也不排除有其它更佳应用效果的可能。

## 安全提示:

除非特别警告，本公司系列产品不含录入记录的严重有毒害化学品，但禁止口服、防止吸入肺部和眼睛。如粉末溅入眼睛，应迅速用水冲洗，严重者应就医治疗。除非特别提醒，泽和公司产品有害重金属元素均在标准要求的安全范围以内。

\* 欲获得更详细信息，请与我公司相关销售人员联系，或 E-mail: [zehm@gz-zehm.com](mailto:zehm@gz-zehm.com)