



广州市泽和化工材料研究开发有限公司

Bensub 2999

高效消泡剂

Bensub 2999 是一种粉末涂料用高效消泡去气剂，具有以下特性：

- 适用于户内/户外所有粉末类型
- 提供优异的流平效果
- 优异的抗黄变性（尤其适宜于浅色配方）
- 尤其适用于多孔底材（铸铝/镀锌/锌合金）的针孔
- 尤其适用于低温固化体系所固有的针孔现象
- 无发雾现象及蜡状物析出现象
- 附加提供抗刮伤性能、手感及外观

参考指标

- 物理状态：白色或淡黄色粉末
- 熔程：100-110°C
- 挥发物含量：<3% (wt.%) 200°C/10min
- 比重 (25°C)：≈0.96

使用方法：预混合共挤出

用量：粉末总量的 0.8%-2%

储存条件：12 个月 @25°C（防潮）

注：以上资料仅供参考，在使用前请试验，泽和不对因使用本资料不当负责，也不排除有其它更佳应用效果的可能。

安全提示:

除非特别警告，本公司系列产品不含录入记录的严重有毒害化学品，但禁止口服、防止吸入肺部和眼睛。如粉末溅入眼睛，应迅速用水冲洗，严重者应就医治疗。除非特别提醒，泽和公司产品有害重金属元素均在标准要求的安全范围以内。

* 欲获得更详细信息，请与我公司相关销售人员联系，或 E-mail: zehm@gz-zehm.com